



1085

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

25

UFH 006

EN 14339:2005

Feuerlöschung
Fire fighting

Unterflurhydranten Typ 304
Underground fire hydrants

Anforderung Requirement	
Betriebszuverlässigkeit Operating reliability	
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	8,5 / 3 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 105 Nm MST = 210 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	Typ 304: 124 m³/h
Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emallierung, Epoxidharzbeschichtung Enamel, Epoxy coating



1085

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

25

UFH 006

EN 14339:2005

Feuerlöschung
Fire fighting

Unterflurhydranten Typ 305
Underground fire hydrants

Anforderung Requirement	
Betriebszuverlässigkeit Operating reliability	
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	8,5 / 3 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 105 Nm MST = 210 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	Typ 305: 126 m³/h
Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emallierung, Epoxidharzbeschichtung Enamel, Epoxy coating