



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6201CM0431**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Absperrklappe für die Trinkwasserversorgung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Typ 4510
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: AO 018/16 vom 13.05.2016 (TZW) Baumusterprüfung: AO 019/11 vom 18.10.2011 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0213/13 vom 16.12.2013 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DVGW W 363-P/B1 (01.09.2014) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	18.10.2026 / 21-0645-WNV

27.09.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 100	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 125	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 250	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 300	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 350	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 400	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 500	
Typ 4510	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 600	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Flanschanschlüsse: Nennweiten DN 100 bis DN 600

Steckmuffenverbindungen "Novo SIT" (gemäß Registriernummer: DW-7705BM0297): Nennweiten DN 150 bis DN 500