



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6606BM3420
Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Düker GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Düker GmbH & Co. KGaA Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Product Category <i>Produktart</i>	gas and water tapping valves : water tapping valve (6606)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	water tapping valve with auxiliary valve for pipes made of cast iron, steel or asbestos cement
Model <i>Modell</i>	TOP...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	mechanical test: AB 002/15 from 08.04.2015 (TZW) mechanical test: AB 001/11 from 17.05.2011 (TZW) type testing: AB 001/01 from 19.02.2003 (TZW) KTW testing: KA 0094/12 from 31.12.2011 (TZW) hygienic testing: MO 062/12 from 23.05.2012 (TZW) KTW testing: KA 0213/13 from 16.12.2013 (TZW) hygienic testing: MO 164/12 from 10.01.2013 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 336-P (01.10.2013) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	19.02.2021 / 15-0665-WNV

7002R-04-A-DE

20.05.2016 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
TOP...	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	
TOP...	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	
TOP...	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
TOP...	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
TOP	for tapping from top
TOPsi	for tapping from the side

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
DW-5212BU0497	Elastomer sealant for water supply	01/AA70NBR/01/AA70NBR	LAV.EL GOMMA S.r.l.

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

nominal diameters of the supplying pipe: DN 80, 100, 125, 150, 200, 250 and 300

connections at the outlet side: internal thread 1", 1 1/4", 1 1/2" and 2" or PE-HD-transition d 32, d 40, d 50 and d 63